



SERIE
813



ISO EN 12100



2006/42/CE



ART. SILVER

813/8/S



813/10/S



ART. YELLOW

813/8

813/10

Hose int. Ø	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")
Hose length	12 m	9 m
Max press	12 bar	12 bar
End hose fitting	1/4" M BSP	3/8" M BSP
Temperature	-5°/+40° C	-5°/+40° C
Incoming hose fitting	1/4" M	3/8" M
Incoming hose	2 m	
Air	YES	
Water	YES	
Hose type	PVC/PU	
	30	
	mm 400x370x190 Kg 10,5	

ENG TECHNICAL FEATURES

- Bimaterial hose in PVC/PU, matt blue.
- Diecast aluminium casing, with paint finish.
- Complete with pivot bracket for mounting.
- Provided with hose ratchet stop device, easily removable if constant traction is required.

FRA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tuyau bi-matière en PVC/PU, bleu mat.
- Boîtier en aluminium moulé, verni au four.
- Avec support orientable de fixation
- Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau, facile à éliminer si le tuyau doit être toujours en traction.


GER TECHNISCHE MERKMALE

- Bi-materialschlauch aus PVC/PU, matt blau.
- Druckgegossenes Alugehäuse, Ofen Lackiert.
- Schwenkbarer Bügel für Wandbefestigung.
- Arretiervorrichtung, welche einfach zu beseitigen ist, wenn der Schlauch ständig unter Zug sein soll.

ESP CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tubo bimaterial en PVC/PU, blue mate.
- Estructura de aluminio fundido a presión y pintado con polvo epoxídico.
- Abrazadera de fijación orientable.
- Provisto con dispositivo de parada del tubo, facilmente eliminable en caso se quiera el tubo constantemente en tracción.

DIMENSIONS



OPTIONAL

ART. 949/PR Optional device to fasten the pivoting bracket.
/ Dispositif optional pour rendre fixe le support de fixation.
/ Feststellvorrichtung, als optional lieferbar, um die Befestigungsbügel zu fixieren. / Dispositivo opcional para mantener fija la abrazadera de fijación.

ART. 953 Roller-cable guide, necessary for ceiling applications. / Dispositif guide-cable à rouleaux, indispensable pour installations au plafond. / Rollenmundstück, nötig für Deckenmontage. / Boca guidacables con rodillos, indispensable para instalacion en suelos.

SERIE 813 HOSE REEL